

duraflex blue



Serie : 1115

- Prodotto con polietilene vergine 100%
- L'eccellente flessibilità lo rende idoneo per l'installazione in piccoli spazi
- Rapida installazione con raccordi dedicati

Specifiche tubo

Diametro nominale	Diametro esterno	Diametro interno	Spessore		Pressione lavoro Bar	Pressione max Bar
	mm	mm	MIL	mm		
15	15,00	11,00	79	2,00	8	16

Confezione e imballo

rotolo (mt) 	30,5	50
pallet (rotoli) 	small 78 100x120x180 cm	small 50 100x120x200 cm
	*maxi 99 100x120x230 cm	*maxi 76 114x114x245 cm
bilico 	*24 (pallet maxi) 2.376 (rotoli)	*22 (pallets maxi) 1.672 (rotoli)
container 	10 (pallet small) 780 (rotoli)	10 (pallets small) 500 (rotoli)
container 	*22 (pallet maxi) 2.178 (rotoli)	*20 (pallets maxi) 1.520 (rotoli)


Raccordi

Gomito a incastro maschio 	7635	15 x 1/2"
	7636	15 x 3/4"
Gomito a incastro femmina 	7637	15 x 1/2"
	7638	15 x 3/4"
Dritto a incastro maschio 	7639	15 x 1/2"
	7640	15 x 3/4"



* Solamente con carico completo
Dati puramente indicativi

duraflex black








Serie : 1118

- Prodotto con polietilene vergine 100%
- Resistente all'attorcigliamento
- Molto flessibile anti-pieghe
- Indicato per installazione in piccoli spazi
- Installazione sicura usando raccordi in resina acetica

Specifiche tubo

Diametro nominale	Diametro esterno	Diametro interno	Spessore		Pressione lavoro	Pressione max
	mm	mm	MIL	mm	Bar	Bar
18	17,50	12,50	98	2,50	8	16

Confezione e imballo

rotolo (mt) 	30,5
pallet (rotoli) 	small 78 100x120x180 cm
	*maxi 99 100x120x230 cm
bilico 	*24 (pallet maxi) 2.376 (rotoli)
container 	10 (pallet small) 780 (rotoli)
container 	*22 (pallet maxi) 2.178 (rotoli)


* Solamente con carico completo
Dati puramente indicativi

Raccordi

gomito filettato maschio 	4228	18 X 1/2"
	4227	18 X 3/4"
raccordo filettato maschio 	4230	18 X 1/2"
	4229	18 X 3/4"



duraflex arancione







Serie : 1119

- Prodotto con polietilene vergine 100%
- Resistente all'attorcigliamento
- Molto flessibile anti-pieghe
- Indicato per installazione in piccoli spazi
- Installazione sicura usando raccordi in resina acetlica

Specifiche tubo



Diametro nominale	Diametro esterno	Diametro interno	Spessore		Pressione lavoro	Pressione max
	mm	mm	MIL	mm	Bar	Bar
18	17,50	12,50	98	2,50	8	16

Confezione e imballo

rotolo (mt) 	30,5
pallet (rotoli) 	small 78 100x120x180 cm
	*maxi 99 100x120x230 cm
bilico 	*24 (pallet maxi) 2.376 (rotoli)
container 	10 (pallet small) 780 (rotoli)
	*22 (pallet maxi) 2.178 (rotoli)

* Solamente con carico completo
Dati puramente indicativi

Raccordi

Gomito filettato maschio 	4224	18 X 1/2"
	4223	18 X 3/4"
Raccordo filettato maschio 	4222	18 X 1/2"
	4221	18 X 3/4"